

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ LEAK SEALER F4 (LS-I) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

- Ιδανικός για την μείωση της πτώσης πίεσης σε κλειστά κυκλώματα
- Στεγανοποιεί τα πιο πολλά σταξίματα και μικρές μη προσβάσιμες διαρροές.
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα αδειάζοντας και επισκευάζοντας
- Δεν προκαλεί φραγές στην αντλία, στους εξαεριστήρες κτλ
- Συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης



Χρήσεις Προϊόντος

Ο Στεγανοποιητής διαρροών Fernox Leak Sealer (LS-I) χρησιμοποιείται σε οικιακά συστήματα κεντρικής θέρμανσης για στεγανοποίηση μη προσβάσιμων διαρροών. Ο Στεγανοποιητής διαρροών ενεργεί καλύτερα σε ζεστό/ καυτό νερό που κυκλοφορεί και αφού διασκορπιστεί ομοιόμορφα είναι αποτελεσματικό συνήθως από 1 έως 24 ώρες. Η αποδοτικότητα στεγανοποίησης έχει περιοριστεί σκοπίμως για την αποφυγή εμπλοκής των διατάξεων ασφαλείας, αντλιών κτλ.

Για μακροχρόνια προστασία κατά της διάβρωσης το σύστημα πρέπει να επεξεργαστεί με Fernox Protector.

Φυσικές Ιδιότητες

Ο Στεγανοποιητής διαρροών Fernox Leak Sealer είναι ένα πολυμερή γαλάκτωμα.

Χρώμα: Άσπρο

Οσμή: Αδύναμη

Σχήμα: Υγρό

pH (conc): Περίπου 6

pH (soln): 7.85

SG: 1.0 at 20°C

Εφαρμογή και δοσολογία

Χρησιμοποιήστε 500 ml στεγανοποιητή διαρροών Fernox Leak Sealer για κάθε 80-120 λίτρα νερού.

1. Προσθέστε στο σύστημα στεγανοποιητή διαρροών Fernox.
2. Ανοίξτε τον κυκλοφορητή και αφήστε να ζεσταθεί για λίγο το σύστημα ώστε να πετύχετε ομοιόμορφο διασκορπισμό.

Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση

Ο Στεγανοποιητής Διαρροών Fernox Leak Sealer παραδίδεται σε συσκευασίες των 500 ml containers.

Ο Στεγανοποιητής Διαρροών Fernox ταξινομηθεί σαν ακίνδυνος, αλλά όπως με όλα τα χημικά: Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό.

Ο Στεγανοποιητής Διαρροών Fernox είναι συμβατός με όλα τα προϊόντα Fernox.